

# CENTRIFUGAS



NF 048 . NF 200



## NF 048 – CENTRÍFUGA DE MICROLITRO E HEMATÓCRITO



### Características

- **Velocidade máxima:** Rotor de Ângulo 14.000 rpm /Rotor de Hematócrito 12.000 rpm.
- **RCF máximo:** Rotor de Ângulo 18.188xg /Rotor de Hematócrito 14.811xg.
- **Capacidade máxima:** Rotor de Ângulo 24x2 ml /Rotor de Hematócrito 24x Tubos capilares.

### Informações Adicionais

- Programação fácil com um único botão, basta girar e pressionar.
- Visor digital para exibição de velocidade/RCF e tempo.
- Temporizador: 1 a 99 minutos, além da opção de manter posição.
- Função de pulso.
- Sistema de ventilação.
- Motor de indução sem necessidade de manutenção.
- Fecho e bloqueio da tampa.
- Dimensões externas : 285x375x245 mm

## NF 200– CENTRÍFUGA DE BANCADA

### Características

- **Velocidade máxima/ RCF:** 6.000 rpm, 4.065xg
- **Capacidade máxima:** 12x15 ml.

### Informações Adicionais

- Programação fácil com um único botão, basta girar e pressionar.
- Visor digital para exibição de velocidade/RCF e tempo.
- Temporizador: 1 a 99 minutos, além da opção de manter posição.
- Função de pulso
- Sistema de ventilação
- Motor de indução sem necessidade de manutenção.
- Fecho e bloqueio da tampa
- Dimensões externas : 285x375x260 mm

